

ISTRUZIONI PER IL RILEVAMENTO E IL CONTROLLO DEI MODELLI

Quando si termina il disegno del tracciato base di un modello è indispensabile fare LA VERIFICA delle misure PRIMA di iniziare il rilevamento e la prova in velina:

Usando il metro da sarti misurare orizzontalmente il modello, sulla linea profondità giro, a partire dalla cucitura centro dietro fino al centro davanti.

Questa misura DEVE CORRISPONDERE ALLA SEMICIRCONFERENZA SENO comprensiva dei valori di vestibilità stabiliti.

Procedere in modo analogo per la SEMICIRCONFERENZA VITA (ricordando di ESCLUDERE TUTTE LE PINCES) e la SEMICIRCONFERENZA BACINO.

Controllare spalla davanti con spalla dietro ricordando di escludere la pines del seno, la misura della cucitura spalla dietro può essere fino ad 1 cm maggiore di quella del davanti, MAI MINORE! Controllare le lunghezze che corrispondano perfettamente davanti/dietro.

Infine verificare manica con giro: massimo 2 cm in più nella manica equamente distribuiti tra davanti e dietro.

ED ORA LE CURVE!!!

Avete mai visto un essere umano completamente spigoloso? No? Allora perché tracciare linee di fianco con angoli acuti ottusi etc?

Pensate di disegnare un figurino!! Ecco le curve dei fianchi devono essere come disegnereste una modella...

PASSATE AL RILEVAMENTO IN VELINA

Cosa non deve MAI mancare:

DIRITTO FILO SU TUTTI I PEZZI

CENTRO DAVANTI E DIETRO

CONTROSEGNI!!!!: livello seno, livello vita, livello bacino, centro manica e segni per giro/manica, in ragione di 2 nel dietro e 1 nel davanti.

I MARGINI DI CUCITURA

Sulla velina per provare e correggere il modello i margini hanno il solo scopo di consentire la spillatura, sono necessari DA UN SOLO LATO DEL MODELLO.

Non spillare mai il modello dall'interno con margini da entrambi i lati (UNICA ECCEZIONE GIRO MANICA), questo non consente di correggere il modello in fase di prova.